

CAMPI D'IMPIEGO

IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIPARAZIONE
DI **CREPE E GIUNZIONI** SU QUALSIASI SUPERFICIE:
CEMENTO, LAMIERA, LEGNO, PLASTICA, CERAMICA, CARTONGESSO,
PANNELLI ISOLANTI, CATRAME, ETC.



Rivestimento testata scala esterna e gocciolatoio



Sigillatura tra muro e scossalina



Rivestimento esterno parapetto
sotto copertina, su listelli e tegole



Sigillatura tra soletta e canna fumaria



Rivestimento frontalino e gocciolatoio



Sigillatura tra muro e marciapiede



Impermeabilizzazione pareti doccia prima del rivestimento in ceramica



ZETALASTIC

CEMENTO IMPERMEABILE
FLESSIBILE/ELASTICO UNIVERSALE



FAI DA TE CON ME

FAI DA TE CON ME

L'IMPERMEABILIZZAZIONE FACILE E SICURA

POSA IN OPERA Esempio di sigillatura giunzioni tra pannelli di legno, cartongesso e polistirolo



- 1) Dosi:
 + 1 bicchiere di lattice bianco (vol. 100%)
 + 1 bicchiere di polvere grigia (vol. 80%)
 + pochissima acqua (vol. 10%)



- 2) Versare la polvere ed il liquido in un contenitore pulito



- 3) Aggiungere pochissima acqua Mescolare con "cazzuola" oppure con frullatore



- 4) Mescolare fino ad ottenere una "boiaccia" uniforme denominata Zetalastic



- 5) Tagliare una striscia di tessuto Esempio: larghezza cm. 10 circa



- 6) Tagliare il tessuto nell'angolo



- 7) **Giunto orizzontale**
 Pennellare lo Zetalastic cm. 5/6 su i due lati



- 8) Applicare la striscia di tessuto Sormontare il tessuto nell'angolo



- 9) Sistemare il tessuto con un pennello eliminando le "grinze" su i due lati



- 10) Continuare applicando un'altra striscia di tessuto sormontandola di cm. 2 circa



- 11) Sporcare bene il sormonto con Zetalastic



- 12) **Giunto verticale**
 Pennellare lo Zetalastic cm. 5/6 su i due lati



- 13) Applicare la striscia di tessuto



- 14) Sistemare il tessuto con un pennello eliminando le "grinze" su i due lati



- 15) Lasciare asciugare



- 16) Inzuppare il tessuto con lo Zetalastic Lasciare asciugare Ripassare una seconda volta con lo Zetalastic

POSA A PENNELLO : NO ~~SPATOLA~~ NO ~~RULLO~~ NO ~~BANDELLE GOMMATE~~

Usare guanti di lattice
 Lavare il pennello con acqua pulita e lasciarlo in acqua fino al successivo utilizzo
 Richiudere con cura i prodotti non mescolati
 Nulla va sprecato

Magazzinaggio: 36 mesi in confezione originale
 Conservare in luoghi riparati
 Teme il gelo e le alte temperature

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:
 Classificazione polvere Zetaflex - composto cementizio: Irritante Xi
 Classificazione liquido Zetalattex Non pericoloso
 Manipolare con occhiali + guanti protettivi + mascherina antipolvere
 Trasporto via terra, mare, aereo: merce non pericolosa, non infiammabile

CONFEZIONI FAI DA TE CON ME

ZETALASTIC 1 = 1 mq

ZETALASTIC 3 = 3 mq

CONSULTARE ANCHE LA SCHEDA TECNICA "ZETALASTIC"

